

Absolut dichter und abwasserbeständiger Pumpenschacht aus Polyethylen HDPE. Ausführung als Einzel- oder Doppel-Pumpwerk.

Der GLOORPLAST Pumpenschacht wird nach den genauen Objektanforderungen ausgelegt und auf Mass angefertigt. Im Innern werden Pumpendruckleitung allfällige Armaturen und die Kupplungsfüsse mit den Führungsstangen bereits fertig eingebaut. Dies ist eine saubere Sache und erspart langwierige und gefährliche Einbauarbeiten auf der Baustelle.

Sämtliche Schachtanschlüsse sind bereits am richtigen Ort eingebaut. Somit wird ein anschlussbereiter Fertigpumpenschacht auf die Baustelle geliefert. In der Lieferung enthalten ist die passende Guss-Schachtabdeckung. Fertigpumpenschächte bedeuten für Sanitär und Baumeister eine grosse Zeitersparnis, neben den Montagearbeiten entfällt das Nachorganisieren von Zubehör und Montagematerial.



Die Abdichtung gegen die Bodenplatte erfolgt mit einem Mauerkragen (optional).

Vorteile von Kunststoff gegenüber Zementbeton und Ortsbeton

- Beständig gegen aggressive Abwässer und absolut dicht.
- Kein Abbau und verfressen des Grundmaterials durch das Fördermedium / Schmutzwasser.
- Durch die spiegelglatte Oberfläche sehr einfach zu reinigen
- Erhältlich in allen gängigen Grössen: DN600, DN800, DN1000, DN1200, DN1500 u. DN2000 mm



Hauptsitz

Gloor Pumpenbau AG
Thunstrasse 25
CH-3113 Rubigen
Tel. +41 (0)58 255 43 34
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Mittelland

Gloor Pumpenbau AG
Industriestrasse 25
CH-5036 Oberentfelden



Filiale Suisse Romande

Gloor Pumpenbau SA
Rue du Collège 3 | Case postale
CH-1410 Thierrens
Tél. +41 (0)58 255 43 34
info@gloor-pompes.ch
www.gloor-pompes.ch