

**Puits collecteur absolument étanche et résistant aux eaux usées, en polyéthylène HDPE. Exécution sous forme de station de pompage simple ou double.**

Le puits collecteur GLOORPLAST est dimensionné selon les exigences spécifiques locales exactes et fabriqué sur mesure. À l'intérieur, la conduite de refoulement, la robinetterie éventuelle ainsi que les pieds d'assise avec les barres de guidage sont déjà montés à demeure. Cette solution propre et efficace évite des travaux de montage fastidieux et parfois dangereux sur le chantier.

Tous les raccordements au puits sont déjà montés et positionnés au bon endroit. C'est donc un puits collecteur immédiatement prêt au raccordement qui est livré sur le chantier. Le couvercle en fonte fait partie de la livraison. Pour l'installateur sanitaire et le maître de l'ouvrage, des puits collecteurs montés constituent un sérieux gain de temps puisqu'en plus des travaux de montage, ils économisent aussi la recherche et l'achat des accessoires et du matériel de montage.



L'étanchéité contre la dalle de fond se fait au moyen d'une collerette (en option).

## Avantages de la matière synthétique sur le béton de ciment et coulé sur place

- Absolument étanche et résistante aux eaux usées agressives.
- Pas de dégradation ni de destruction du matériau de base par le fluide pompé/ les eaux usées.
- Nettoyage aisé grâce à une surface parfaitement lisse.
- Disponible dans toutes les dimensions usuelles: DN600, DN800, DN1000, DN1200, et DN2000 mm.



### Hauptsitz

Gloor Pumpenbau AG  
Thunstrasse 25  
CH-3113 Rubigen  
Tel. +41 (0)58 255 43 34  
info@gloor-pumpen.ch  
www.gloor-pumpen.ch

### Filiale Mittelland

Gloor Pumpenbau AG  
Industriestrasse 25  
CH-5036 Oberentfelden



### Filiale Suisse Romande

Gloor Pumpenbau SA  
Rue du Collège 3 | Case postale  
CH-1410 Thierrens  
Tél. +41 (0)58 255 43 34  
info@gloor-pompes.ch  
www.gloor-pompes.ch